







Toepassingsmogelijkheden

LRH - GWW



Grondparameters bij 1, 2, 3:	1800kg/m ³ h.i.w. 32,5°
Grondparameters bij 4, 5:	1800kg/m ³ h.i.w. 35°
Ondergrondparameters:	1900kg/m ³ h.i.w. 35°
RA:	Randafstand
AV:	Aanvulhoogte
Geen beton of stabilisatiezand benodigd	

Wandtype	Belastingtype 1 Grondkering met talud			Belastingtype 2 Lichte verkeersbelasting (5kN/m ²)			Belastingtype 3 Omgekeerde toepassing Min. aanvulling (2kN/m ²)			
	Max. Talud(°)	RA	RA	RA	RA	AV	AV	AV		
LR050H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR075H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR100H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR125H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	20cm	20cm	20cm		
LR150H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	25cm	25cm	25cm		
LR175H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	35cm	35cm	35cm		
LR200H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	40cm	40cm	40cm		
LR225H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	45cm	45cm	45cm		
LR250H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	50cm	50cm	50cm		
LR300H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	60cm	60cm	60cm		
LR350H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	75cm	75cm	75cm		
LR400H	28°	0cm	0cm	0cm	0cm	85cm	85cm	85cm		
Wandtype	Belastingtype 4-5 Zware verkeersbelasting evt als waterkering			Belastingtype 6 Terreinafscheiding/ Opslag diversen						
	RA	VK30 16,7kN/m ² <i>Licht transport</i>	12T Aslast 20kN/m ² <i>standaard toelaatbaar wegtransport</i>	VK60 33,3kN/m ² <i>Zwaar transport</i>	Talud(°)	Talud(°)	Talud(°)			
LR050H	0cm	0cm	0cm	0cm				Minimaal vlakvol, inkuilhoek/hellingshoek en andere materialen op aanvraag		
LR075H	0cm	0cm	0cm	0cm						
LR100H	0cm	0cm	0cm	0cm						
LR125H	0cm	0cm	0cm	30cm						
LR150H	0cm	0cm	0cm	45cm						
LR175H	0cm	10cm	0cm	55cm						
LR200H	0cm	0cm	0cm	50cm						
LR225H	0cm	0cm	0cm	15cm						
LR250H	0cm	0cm	0cm	40cm						
LR300H	0cm	0cm	0cm	75cm						
LR350H	0cm	0cm	0cm	95cm						
LR400H	0cm	15cm	0cm	130cm						

Wordt uw toepassing hier niet genoemd of komt er hekkwerk op de keerwand? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, uw toepassing is wel mogelijk!